



# Intertek

Allegato all'Attestato n°.1215859 rilasciato alla Società T.T.N. S.p.A.

## ELENCO E CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEGLI IMPIANTI DICHIARATI RISPONDENTI AI REQUISITI DEL CAPITOLATO UDDEHOLM

### TEMPRA

Ident.	Dimensioni camera (mm)				Dimensioni utili max (mm)				Carica utile (kg)	Volume utile (m <sup>3</sup> )	Temperatura massima di esercizio (°C)
	Altezza	Larghezza	Profondità	Diametro	Altezza	Larghezza	Profondità	Diametro			
V9	---	---	1200	900	600	600	900	---	650	0,324	1250
V11	650	650	1000	--	600	600	900	--	650	0,324	1200
S26	950	950	1650	--	900	900	1500	--	2500	1,215	1200

### RINVENIMENTO

Ident.	Dimensioni camera (mm)				Dimensioni utili max (mm)				Carica utile (kg)	Volume utile (m <sup>3</sup> )	Temperatura massima di esercizio (°C)
	Altezza	Larghezza	Profondità	Diametro	Altezza	Larghezza	Profondità	Diametro			
V22	650	630	1000	--	600	600	900	--	650	0,324	700
S28	1350	1350	1900	--	1000	1000	1600	--	2500	1,600	700

### TEMPRA E RINVENIMENTO

Ident.	Dimensioni camera (mm)				Dimensioni utili max (mm)				Carica utile (kg)	Volume utile (m <sup>3</sup> )	Temperatura massima di esercizio (°C)
	Altezza	Larghezza	Profondità	Diametro	Altezza	Larghezza	Profondità	Diametro			
V20	---	---	1600	1200	900	900	1500	---	1800	1,215	1300



Emesso da Intertek Italia S.p.A. - via Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco S/N (MI) Italy.  
Il Certificato rimane di proprietà di Böhler Uddeholm Italia S.p.A. alla quale deve essere restituito su richiesta.

*Viva M*